

PL 56

SAURER SCHAUMREINIGER

PL 56 ist ein schäumendes, stark sauer eingestelltes Reinigungskonzentrat mit hohem Schmutzbindevermögen und starker Entfettungskraft zum Reinigen von

- Steinfußböden, Fliesen, Treppen
- Edelstahl
- Glas, Emaille
- Kunststoffen etc.

ZUSAMMENSETZUNG

PL 56 besteht aus:

- Nichtionischen Tensiden
- anorganischen Säuren
- Hilfsstoffen

ANWENDUNGSGEBIETE UND -METHODEN

PL 56 kann zur manuellen Reinigung sowie mit säurefesten Hochdruckreinigern und Sprühgeräten eingesetzt werden und eignet sich zur Anwendung in:

- Schlachthäusern
- fleischverarbeitenden Betrieben
- metallverarbeitenden Betrieben
- Werkstätten
- Fahrzeugen
- Tränkelinienreinigung

GEBRAUCH	EINSATZ-KONZENTRATION	EINWIRKZEIT
Reinigung	1% - 2 % je nach Verschmutzung	15 - 30 Minuten
Entkalkung von Tränkwasserleitungen	3 - 5 % Tränkeleitungen komplett mit Gebrauchslösung füllen	12 Std. danach gründlich spülen



PL 56

REINIGUNGS-
MITTEL

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Farbe, Form: grünlich, flüssig
Geruch: charakteristisch
Dichte bei 20° C: ca. 1,142 g/ml
pH-Wert (10 g/l) bei 20° C: ca. 2,3

KENNZEICHNUNG/SICHERHEIT

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung:
Xi - Reizend

R-Sätze:

R 38 Reizt die Haut.
R 41 Gefahr ernster Augenschäden.

S-Sätze:

S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen.
S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).
S 60 Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

LAGERUNG/HALTBARKEIT

Original verschlossen 24 Monate haltbar.

Kühl und trocken lagern!

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen!

GEBINDEGRÖßEN

Flasche: 1l
Kanister: 10l, 25l,

Version 01/11

EWABO Chemikalien GmbH & Co. KG
Kolpingstraße 4
49835 Wietmarschen
Germany

Tel.: +49/59 25-99 33-0
Fax: +49/59 25-14 33
E-Mail: info@ewabo.de
www.ewabo.com

